



Teleskopleiter

Artikel.Nr. 54200



- Höhenverstellbare Stehleiter
- Längenverstellbare Anlegeleiter
- Einsatz auf unebenen Untergründen oder Treppen
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Extrem stabile Rastergelenke
- Kompaktes Transportmaß
- Zubehör: Verlängerungsschenkel
Nr. 54251 (mit Leiternfüßen)
Nr. 54250 (mit schwenkbaren Stahlspitzen)
Arbeitsplattform 6582 (siehe Industrieprogramm S. 14)

Sprossen	4 x 4	4 x 5
Länge (m) als Stehleiter	1,29 - 2,02	1,57 - 2,55
Länge (m) als Anlegeleiter	2,48 - 4,16	3,05 - 5,28
Gewicht (kg)	12,8	15,5
Bestell-Nr.:	54204	54205



Treppenhausleiter

Artikel.Nr. 51400

- Stehleiter für extrem unebenen Untergrund
- Speziell für den Einsatz auf Treppen
- Kinderleichte Verstellung der einzelnen Holme
- Handräder zur Holmfixierung auf der Holminnenseite
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Sicherheitsgurte zur Spreizsicherung
- Zubehör: Arbeitsplattform Nr. 6582

Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Länge (m) Transportmaß	1,55	1,83	2,11
zusätzlicher Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40
Stützseite (m)	0,75	1,00	1,29
Gewicht (kg)	11,0	12,0	14,0
Bestell-Nr.:	51405	51406	51407