


# DATENBLATT



Abb.: 1106-7



## Breitsprossen Stehleiter „Professional ERGO“



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



## Breitsprossen Stehleiter „Professional ERGO“Plus

- Entspricht DIN EN 131
- **Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig** (siehe [Internetseite](#))
- Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen
- Ab Größe 2 x 9 mit normalen 4-kant Sprossen
- Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig
- Ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren
- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
- Extra breite Ausführung
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 38 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

## Produktvarianten

Sprossen:	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Länge(m):	0,9	1,26	1,54	1,82	2,10	2,38	2,66	2,94	3,50	4,06
max. Arbeitshöhe (m):	2,30	2,55	2,85	3,10	3,35	3,65	3,90	4,20	4,70	5,25
Holmgröße (mm):	56	56	56	56	56	56	66	66	66	75
Leiternbreite oben (cm):	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Leiternbreite unten (cm):	44,2	47,2	49,2	52,2	55,2	58,2	61,2	64,2	70,2	76,2
Gewicht(kg):	5,5	7,5	9,5	11,5	13,0	15,0	16,5	18,5	25,5	28,0
<b>Bestell-Nr.:</b>	<b>1103-7</b>	<b>1104-7</b>	<b>1105-7</b>	<b>1106-7</b>	<b>1107-7</b>	<b>1108-7</b>	<b>1109-7</b>	<b>1110-7</b>	<b>1112-7</b>	<b>1114-7</b>

• Größe 9 - 14 mit blauer ERGO-Sprosse (3. v. oben), ansonsten mit klassischen 4-kant Sprossen



Max. Belastbarkeit <b>150kg</b>	Sprossen-/ Stufenbelag <b>geriffelt</b>	Normen <b>DIN EN 131</b>	TRBS-Konformes Arbeiten <b>mit Zubehör</b>	Beschichtung -
Sprossentiefe <b>36 mm</b>	Sprossenabstand <b>28 cm</b>	Holmgröße <b>56-75 mm</b>	Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Transport <b>Sprossen bündig zum Holm, dadurch kein Verhaken</b>
Tritt-Ausführung <b>Sprossen</b>	Material <b>Holz</b>	Garantie <b>5 Jahre</b>		

## Weitere Infos & Support:

### Kundenbetreuung Service

**Herr Magnus Baier**

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

**Frau Tamara Schiffel**

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

