

DATENBLATT



Abb.: 1106

Sprossen Stehleiter Holz Classic



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



Sprossen Stehleiter „Classic“

- Entspricht DIN EN 131
- **Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig ([siehe Link TRBS](#))**
- Die klassische Handwerkerleiter
- Konisch, beidseitig besteigbar
- Eimerhaken serienmäßig
- Seitenbandscharniere aus verzinktem Stahl
- Spreizsicherung durch hochfeste Polyestergurte
- Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 3 cm / Sprosse

Produktvarianten

Sprossen:	3	4	5	6	7	8	9	10
Länge (m):	0,97	1,26	1,54	1,82	2,10	2,38	2,66	2,94
max. Arbeitshöhe (m):	2,30	2,55	2,85	3,10	3,35	3,65	3,90	4,20
Gewicht(kg):	5,0	6,5	8,0	9,5	11,0	12,5	15,0	17,5
Leiternbreite (cm) Oben:	38	38	38	38	38	38	38	38
Leiternbreite (m) Unten:	44,2	47,2	49,2	52,2	55,2	58,2	61,2	64,2
Holmgröße (mm):	56						66	
Bestell-Nr.:	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110



Max. Belastbarkeit 150kg	Sprossen-/ Stufenbelag -	Normen DIN EN 131	TRBS-Konformes Arbeiten mit Zubehör	Beschichtung -
Sprossentiefe 22 mm	Sprossenabstand 28 cm	Garantie 5 Jahre	Spreizsicherung Gurtband	Transport Sprossen bündig zum Holm, dadurch kein Verhaken
Tritt-Ausführung Sprossen	Sicherheitsplus Spreizsicherung	Material Holz		

Weitere Infos & Support:

Kundenbetreuung Service

Herr Magnus Baier

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

Frau Tamara Schiffel

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

