

DATENBLATT



Abb.: 1508

Bauleiter Holz



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



Bauleiter Holz

- Größe 6 - 10 nach EN 131
- Ab Größe 12 nach DIN 4567-3 - ohne Traverse
- **TRBS konform als Verkehrsweg**
- **Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig ([siehe Link TRBS](#))**
- Parallel mit Vierkantholmen
- Nachstellbare Spannbolzen
- Breite 38 cm, Sonderbreiten auf Anfrage

Produktvarianten

Sprossen:	6	7	8	10	12	14	16	18
Länge (m):	1,82	2,10	2,38	2,94	3,50	4,06	4,62	5,15
max. Arbeitshöhe (m):	2,80	3,05	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50	6,00
Gewicht(kg):	5,0	6,0	7,0	8,0	10	11,0	13,5	16,0
Holmgröße (mm):	66				75			
Leiternbreite (m):	38							
Bestell-Nr.:	1506	1507	1508	1510	1512	1514	1516	1518



Max. Belastbarkeit 150kg	Sprossen-/ Stufenbelag -	Normen DIN EN 131 Gr. 6-10 DIN 4567-3 Gr. 12-18	TRBS-Konformes Arbeiten mit Zubehör	Beschichtung -
Tritt-Ausführung Sprossen	Material Holz	Garantie 5 Jahre		

Weitere Infos & Support:

Kundenbetreuung Service

Herr Magnus Baier

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

Frau Tamara Schiffel

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

