

DATENBLATT



Abb.: 6106



Sprossen Stehleiter Alu



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



Sprossen Stehleiter Alu

- Entspricht DIN EN 131
- **Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig ([siehe Link TRBS](#))**
- Aluminium Gussgelenke
- Werkzeugablage
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Eckaussteifungen unter der untersten Sprosse
- Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte

Produktvarianten

Sprossen:	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Länge (m):	1,27	1,55	1,83	2,11	2,39	2,67	2,95	3,51	4,07	4,63	5,19	5,75
max. Arbeits- höhe (m):	2,55	2,85	3,10	3,35	3,65	3,90	4,20	4,70	5,25	5,80	6,35	6,90
Holmgröße (mm):	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	75	75
Leiternbreite oben (cm):	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Leiternbreite unten (cm):	48	51	54	57	60	63	66	72	78	84	90	96
Gewicht (kg):	5,5	6,5	7,5	8,5	10,0	11,5	13,0	16,0	18,0	21,5	27,0	31,5
Bestell-Nr.:	6104	6105	6106	6107	6108	6109	6110	6112	6114	6116	6118	6120



Max. Belastbarkeit 150kg	Sprossen-/ Stufenbelag geriffelt	Normen DIN EN 131	TRBS-Konformes Arbeiten mit Zubehör	Beschichtung -
Sprossentiefe 30 mm	Sprossenabstand 28 cm	Garantie 5 Jahre	Spreizsicherung Gurtband	Transport Sprossen bündig zum Holm, dadurch kein Verhaken
Tritt-Ausführung Sprossen	Sicherheitsplus Zusätzliche Eckaussteifungen	Material Aluminium		

Weitere Infos & Support:

Kundenbetreuung Service

Herr Magnus Baier

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

Frau Tamara Schiffel

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

