



# DATENBLATT



Abb.: 6308-7



## Stufen Mehrzweckleiter Alu ERGO Plus, 3-teilig



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



## Stufen Mehrzweckleiter Alu ERGO Plus, 3-teilig

Neu entwickelte 3-teilige Mehrzweckleiter in Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für TRBS 2121-2 konformes Arbeiten.

Hochwertige Ausführung mit Gummi-Wandlaufrollen, doppelten Aussteifungsstreben und extra stabiler Quertraverse.

- **Entspricht EN131**
- Leicht und handlich durch Hybridbauweise, Unterteil Sprossen (Steigen), Oberteil Stufen (Arbeiten)
- Letzte Standstufe blau
- Oberer Abschluss mit 4 Sprossen (nicht begehbarer Bereich)
- Maximale Arbeitshöhen durch 28 cm Stufenabstand
- Bei Größen 8 u. 10 beide Leiternteile einzeln als Anlegeleitern verwendbar
- Gesicktes Holmprofil
- Keine Stolperfalle durch innovativen Sicherheitsübergang zwischen den Leiterteilen

## Produktvarianten

Stufen:	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Transportmaß (m)	2,65	3,20	3,85
max. Arbeitshöhe (m) frei stehend:	4,80	5,90	6,75
max. Arbeitshöhe (m) Anlegeleiter:	6,70	8,40	9,55
Holmgröße (mm): Unter- und Mittelteil	75	75	75
Holmgröße (mm): Oberteil	90	90	90
Traversenbreite (mm):	1000	1200	1315
Leiternbreite oben (cm):	35	35	35
Leiternbreite Mittelteil (cm)	41	41	41
Leiternbreite unten (cm):	47	47	47
Gewicht (kg):	20,4	25,4	36,3
<b>Bestell-Nr.:</b>	<b>6308-7</b>	<b>6310-7</b>	<b>6312-7</b>



Max. Belastbarkeit <b>150kg</b>	Sprossen-/ Stufenbelag <b>geriffelt</b>	Normen <b>DIN EN 131</b>	TRBS-Konformes Arbeiten <b>Ja</b>	Beschichtung <b>-</b>
Stufentiefe <b>80 mm</b>	Stufenabstand <b>28 cm</b>	Garantie <b>5 Jahre</b>	Spreizsicherung <b>Gurtband und Streben</b>	Transport <b>Stufen bündig zum Holm, dadurch kein Verhaken</b>
Tritt-Ausführung <b>Stufen und Sprossen</b>	Sicherheitsplus <b>Sicherheits- übergang</b>	Material <b>Aluminium</b>		

## Weitere Infos & Support:

### Kundenbetreuung Service

**Herr Magnus Baier**

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

**Frau Tamara Schiffel**

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

