

DATENBLATT



Abb.: 6512



Sprossen Anlegeleiter Alu



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



Sprossen Anlegeleiter Alu

- **Entspricht DIN EN 131**
- **TRBS konform als Verkehrsweg**
- Extra breit für optimale Arbeitssicherheit (41 cm)
- Sonderbreiten auf Anfrage
- besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Für senkrechte Montage der Leiter sind winkelrecht eingebaute Sprossen erforderlich (auf Anfrage)

Produktvarianten

Sprossen:	6	7	8	9	10
Länge (m):	1,84	2,12	2,40	2,68	2,96
max. Arbeitshöhe (m):	2,80	3,05	3,30	3,60	3,85
Holmgröße (mm):	60				
Leiternbreite oben (m):	41				
Leiternbreite unten (m):	41				
Gewicht(kg):	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
Bestell-Nr.:	6506	6507	6508	6509	6510

Mit Traverse

Sprossen:	12	14	16	18	20	22	24
Länge (m):	3,52	4,08	4,64	5,20	5,76	6,32	6,88
max. Arbeitshöhe (m):	4,40	4,95	5,50	6,00	6,55	7,10	7,65
Holmgröße (mm):	60			75			
Leiternbreite oben (m):	41						
Traversenbreite (m):	0,90		1,00		1,20		
Gewicht(kg):	7,9	9,0	10,1	13,2	15,0	16,0	16,9
Bestell-Nr.:	6512	6514	6516	6518	6520	6522	6524



Max. Belastbarkeit 150kg	Sprossen-/ Stufenbelag geriffelt	Normen DIN EN 131	TRBS-Konformes Arbeiten Ja als Verkehrsweg	Beschichtung -
Sprossentiefe 30 mm	Sprossenabstand 28 cm	Holmhöhe 60-75 mm	Spreizsicherung -	Besonderheit Extra breit (41cm)
Tritt-Ausführung Sprossen	Material Aluminium	Garantie 5 Jahre		

Weitere Infos & Support:

Kundenbetreuung Service

Herr Magnus Baier

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

Frau Tamara Schiffel

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

