

DATENBLATT



Abb.: 6608

Obstbaumleiter mit Stützen, 1-teilig



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



Obstbaumleiter mit Stützen, 1-teilig

- **Entspricht DIN 4567-1**
- Leiter frei stehend verwendbar
- 2 Stützen aus Aluminiumrohr
- Ab Größe 16 mit nachstellbarem Spannseil
- Auswechselbare Stahlspitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden
- Sprossen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Leiternbreite: 35 cm

Produktvarianten

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sprossen: | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Länge (m): | 2,40 | 2,96 | 3,52 | 4,08 | 4,64 | 5,20 | 5,76 |
| max. Arbeitshöhe (m): | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,00 | 6,55 |
| Gewicht(kg): | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 12,5 | 14,0 | 15,5 |
| Leiternbreite (m): | 35 | | | | | | |
| Bestell-Nr.: | 6608 | 6610 | 6612 | 6614 | 6616 | 6618 | 6620 |

- Nur zur Ernte und Pflegearbeiten an Obstbäumen zugelassen
- Maximale Belastung 120 kg



| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|--|
| Max. Belastbarkeit 120kg | Sprossen-/ Stufenbelag geriffelt | Normen DIN 4567-1 | TRBS-Konformes Arbeiten - | Beschichtung - |
| Sprossentiefe 30 mm | Sprossenabstand 28 cm | Garantie 5 Jahre | Spreizsicherung Ab Gr. 16 Spannseil | Besonderheit Frei stehend verwendbar |
| Tritt-Ausführung Sprossen | Sicherheitsplus Auswechselbare Stahlspitzen | Material Aluminium | | |

Weitere Infos & Support:

Kundenbetreuung Service

Herr Magnus Baier

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

Frau Tamara Schiffel

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

