

DATENBLATT



Abb.: 6714

Sprossen Schiebeleiter Alu, 2-teilig, mit Seilzug



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



Sprossen Schiebeleiter, 2-teilig, mit Seilzug

- **Entspricht DIN EN 131**
- **TRBS konform als Verkehrsweg**
- Parallel, von Sprosse zu Sprosse mit Seil ausziehbar
- Serienmäßig mit großen Gummi Wandlaufrollen
- besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Rutschfeste Füße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm

Produktvarianten

Sprossen:	2x14	2x16	2x18	2x20
Länge (m):	4,25-7,20	4,70-8,30	5,20-9,45	5,75-10,30
max. Arbeits-höhe (m):	8,10	9,20	10,35	11,20
Gewicht(kg):	25,5	31,0	33,5	38,0
Holmgröße (mm):	75		90	
Traversenbr. (m):	1,20			
Leiternbreite Oberteil (cm):	37	37	37	37
Leiternbreite Unterteil (cm)	43	43	43	43
Bestell-Nr.:	6714	6716	6718	6720



Max. Belastbarkeit 150kg	Sprossen-/ Stufenbelag geriffelt	Normen DIN EN 131	TRBS-Konformes Arbeiten Ja als Verkehrsweg	Beschichtung -
Sprossentiefe 30 mm	Sprossenabstand 28 cm	Holmhöhe 70 - 90 mm	Spreizsicherung -	Serienmäßig Mit Gummi Wandlaufrollen
Tritt-Ausführung Sprossen	Sicherheitsplus Rutschfeste FüÙe	Material Aluminium	Garantie 5 Jahre	

Weitere Infos & Support:

Kundenbetreuung Service

Herr Magnus Baier

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

Frau Tamara Schiffel

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

