



# DATENBLATT



Abb.: 6808-7



## Stufen Schiebeleiter ERGO Plus, 2-teilig



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



## Stufen Schiebeleiter ERGO Plus, 2-teilig

Neu entwickelte 2-teilige Schiebeleiter in Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für TRBS 2121-2 konformes Arbeiten.

Hochwertige Ausführung mit Gummi-Wandlaufrollen und extra stabiler Quertraverse.

- **Entspricht DIN EN 131**
- **Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten**
- Hochwertige Wandlaufrollen, Gummi
- Bei Größen 8 u. 10 beide Leiternteile einzeln als Anlegeleitern verwendbar
- Oberer Abschluss mit 3 Sprossen (nicht begehbarer Bereich)
- Letzte Standstufe blau
- Keine Stolperfalle: Innovativer Sicherheitsübergang mit minimalem Versatz
- Leicht und handlich durch Hybridbauweise (Kombination Sprosse / Stufe)
- Maximale Arbeitshöhen durch 28 cm Stufenabstand
- Unterteil mit Sprossen als Verkehrsweg

## Produktvarianten

Sprossen:	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge (m):	2,55-4,15	3,10-5,25	3,65-6,10	4,15-7,25
max. Arbeitshöhe (m):	5,05	6,15	7,00	8,15
Holmgröße (mm): Unterteil	75	75	75	75
Holmgröße (mm): Oberteil	90	90	90	90
Traversenbreite (mm):	900	900	1000	1200
Leiternbreite oben (cm):	37	37	37	37
Leiternbreite unten (cm):	43	43	43	43
Gewicht(kg):	14,3	17,2	18,0	22,9
<b>Bestell-Nr.:</b>	<b>6808-7</b>	<b>6810-7</b>	<b>6812-7</b>	<b>6814-7</b>



Max. Belastbarkeit <b>150kg</b>	Sprossen-/ Stufenbelag <b>geriffelt</b>	Normen <b>DIN EN 131</b>	TRBS-Konformes Arbeiten <b>Ja</b>	Beschichtung <b>-</b>
Stufentiefe <b>80 mm</b>	Sprossentiefe <b>30 mm</b>	Sprossenabstand <b>28 cm</b>	Holmhöhe <b>90 mm</b>	Transport <b>Leicht und hand- lich durch Hybrid- Bauweise</b>
Tritt-Ausführung <b>Stufen und Sprossen</b>	Sicherheitsplus <b>Sicherheits- übergang</b>	Material <b>Aluminium</b>	Garantie <b>5 Jahre</b>	

## Weitere Infos & Support:

### Kundenbetreuung Service

**Herr Magnus Baier**

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

**Frau Tamara Schiffel**

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

