

DATENBLATT



Abb.: 6805

Sprossen Schiebeleiter, 2-teilig, Alu, ohne Seilzug



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



Sprossen Schiebeleiter, 2-teilig, ohne Seilzug

- Entspricht DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg
- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Rutschfeste Füße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Beide Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm

Produktvarianten

Gr. 2x16 bis 2x20 auf Anfrage

Sprossen:	2x5	2x6	2x16	2x18	2x20
Länge (m):	1,65-2,40	1,95-3,00	4,70-8,30	5,30-9,50	5,80-10,30
max. Arbeits-höhe (m):	3,30	3,90	9,20	10,40	11,20
Gewicht(kg):	7,5	8,5	30,4	32,6	35,4
Holmgröße (mm) Unterteil:	60		75		
Holmgröße (mm) Oberteil:	60		90		
Leiternbreite Oberteil (cm):	37	37	37	37	37
Leiternbreite Unterteil (cm):	43	43	43	43	43
Traversenbr. (m):	-	-	1200		
Bestell-Nr.:	* 6805	* 6806	6816	6818	6820



Max. Belastbarkeit 150kg	Sprossen-/ Stufenbelag geriffelt	Normen DIN EN 131	TRBS-Konformes Arbeiten Ja als Verkehrsweg	Beschichtung -
Sprossentiefe 30 mm	Sprossenabstand 28 cm	Garantie 5 Jahre	Spreizsicherung -	Besonderheit Getrennt als Anlegeleiter verwendbar
Tritt-Ausführung Sprossen	Sicherheitsplus Rutschfeste FüÙe	Material Aluminium		

Weitere Infos & Support:

Kundenbetreuung Service

Herr Magnus Baier

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

Frau Tamara Schiffel

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

