


DATENBLATT



Abb.: 7103-3



Stufen Stehleiter Alu beidseitig



SICHER. OBEN. ARBEITEN.



Stufen Stehleiter Alu, beidseitig

- **Entspricht DIN EN 131**
- **Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten**
- 80 mm tiefe Stufen, rutsicher profiliert
- Einzigartig mit 2 integrierten Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile
- kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss
- Rutschfeste Füße im Holm verschraubt – dadurch leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- besonders stabiles Holmprofil mit Sicken

Produktvarianten

Stufen:	3	4	5	6	7	8	10	12	14
Länge (m):	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50
max. Arbeitshöhe (m):	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,80
Holmgröße (mm):	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Leiternbreite oben (cm):	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Leiternbreite unten (cm):	43,5	46	48,5	51	53,5	56	61	66	71
Gewicht(kg):	4,9	6,2	7,5	8,9	10,3	11,7	14,8	18,0	21,4
Bestell-Nr.:	7103-3	7104-3	7105-3	7106-3	7107-3	7108-3	7110-3	7112-3	7114-3



Max. Belastbarkeit 150kg	Sprossen-/ Stufenbelag geriffelt	Normen DIN EN 131	TRBS-Konformes Arbeiten Ja	Beschichtung -
Stufentiefe 80 mm	Stufenabstand 25 cm	Holmhöhe 70 mm	Spreizsicherung Gurtband	Transport Stufen bündig zum Holm, dadurch kein Verhaken
Tritt-Ausführung Stufen und Sprossen	Sicherheitsplus Zusätzliche Eckaussteifungen	Material Aluminium	Garantie 5 Jahre	

Weitere Infos & Support:

Kundenbetreuung Service

Herr Magnus Baier

08331 9232-21

m.baier@iller-leiter.de

Frau Tamara Schiffel

08331 9232-22

t.schiffel@iller-leiter.de

